



Calibrador de
temperatura

VICAL 30.140



Sobre o Produto

O calibrador Vicaldry 140 é um calibrador de banho seco indicado para testes e aferições de termopares, sondas e termômetros.

Ele é muito fácil de usar, basta ligar e programar a temperatura desejada. Atinge a temperatura programada no bloco metálico com rapidez e excelente estabilização.

É pequeno e leve facilitando a sua utilização tanto em bancadas de laboratórios como no campo. É disponível em duas versões de bloco, porém mediante consulta pode também ser pedido com blocos com furos diferentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Blocos Padrão de alumínio Ø 35 x 160mm disponíveis:

Bloco A (com 6 furos) : 9,5 , 8,0 2x6,4 e 2x4,5 mm

Bloco B (com 5 furos): 13,0 , 10,0 , 8,5 , 5,0 e 3,5 mm

Faixa de temperatura* : -30 a 140 °C

(*): com temperatura ambiente de 20 °C

Resolução: 0,1 °C

Precisão: 0,25% da faixa

Estabilidade: +/- 0,2 °C

Tempo de aquecimento: 20 a 140 °C : 15 minutos

Tempo de resfriamento: 20 a -30 °C: 30 minutos

Tempo de estabilização: 15 minutos

Alimentação: 220 Vca +/- 10%

Potência: 150 W

Dimensões (L x A x P) : 210 x 310 x 265 mm

Peso: 15 Kg

Acessórios que acompanham:

- Bloco de alumínio intercambiável Padrão A ou B
- Manual de Operação e Catálogo Técnico
- Certificado de calibração
- Cabo para ligação na rede CA
- Maleta para transporte

Mala de Transporte

