

# Forno de Calibração

## VICAL 30.140



O Calibrador VICAL 30.140 é um calibrador de banho seco ideal para testes e aferições de termopares, sondas e termômetros.

De operação simples, basta ligá-lo e programar a temperatura desejada. O bloco metálico atinge rapidamente a configuração, com excelente estabilidade térmica.

Compacto e leve, é perfeito tanto para uso em bancada quanto em campo. Está disponível em duas versões de bloco, e, mediante consulta, pode ser fornecido com furos personalizados de acordo com a necessidade do cliente.

## Informações Técnicas

### Bloco padrão de alumínio Ø 35 x 160 mm disponíveis:

Bloco A (com 6 furos): 9,5 , 8,0 , 2x6,4 e 2x4,5mm

Bloco B (com 5 furos): 13,0 , 10,0 , 8,5 , 5,0 e 3,5mm

**Faixa de temperatura\*:** -30 a 140 °C  
(\* com temperatura ambiente de 20 °C)

**Resolução:** 0,1 °C

**Tempo de estabilização:** 15 minutos

**Tempo de aquecimento:** 20 a 140 °C - 15 minutos

**Tempo de resfriamento:** 20 a -30 °C - 30 minutos

**Dimensões (L x A x P):** 210 x 310 x 265 mm

**Estabilidade:** +/- 0,2 °C

**Alimentação:** 220 Vca +/- 10%

**Potência:** 150 W

**Peso:** 15 kg

## Acompanha:

Maleta para transporte

Cabo para ligação na rede CA

Certificado de Calibração

Manual de Operação e Catálogo Técnico

Bloco de alumínio intercambiável  
Padrão A ou B

Bloco A



Bloco B



Inserto



Vical Instrumentos de Medição

11-3294-6007 / 3294-6008

[vical.com.br](http://vical.com.br) / [vendas@vical.com.br](mailto:vendas@vical.com.br)

São Paulo, SP - Brasil

